

Product Announcement

DPN-301 (PX10), DPN-301L (PX20)

产品描述:	带有1个ONU光口、1个10/100/1000BASE-T端口的GE-PON ONU设备。DPN-301最大支持10公里，DPN-301L最大支持20公里的传输距离。
外观图:	
主要卖点:	● 选择 GE-PON (Gigabit Ethernet Passive Optical Network, 千兆以太网无源光网络) 产品, 可大幅降低光纤线路投资。 ● DPN-301/301L 是 GE-PON 系统用户侧设备, 可以为用户提供高带宽的服务, 最高带宽可达 1Gbps, 支持 IPTV、视频点播等高带宽要求的应用。 ● DPN-301 符合 IEEE802.3ah 1000BASE-PX10 标准, 可支持 10 公里。 ● DPN-301L 也符合 IEEE802.3ah 1000BASE-PX10 标准, 可支持 20 公里。
主要特点:	GE-PON 端口特性: ● 符合 IEEE802.3ah 标准 ● 传输距离: DPN-301 支持 10km, DPN-301L 支持 20km ● 提供一个 SC 类型的光纤连接器, 连接局端 OLT 设备 ● 电缆: 单模光纤 ● 最大上行(ONU->OLT)带宽: 1Gbps ● 最大下行(OLT->ONU) 带宽: 1Gbps ● 接收器灵敏度: -27dBm ● 上行(ONU->OLT) 波长: 1310nm ● 下行 (OLT->ONU) 波长: 1490nm ● 支持 ONU 软件远程升级 ● 支持 Dying Gasp 以太网端口特性: ● 提供一个 RJ-45 连接器, 连接 10/100/1000Mbps 以太网网络连接 ● 支持 10BASE-T (IEEE802.3). ● 支持 100BASE-TX(IEEE802.3u). ● 支持 1000BASE-T(IEEE802.3ab). ● 支持 IEEE802.3x flow control. ● 支持自动协商 ● 支持 MDI/MDIX. ● 电缆: UTP(Category 5e)
详细技术参数:	尺寸: 114(width)*184(depth)*38(height) mm 电源: 外带电源适配器, 输入 100 – 240 VAC, 50/60 Hz; 输出 12VDC/1A 运行温度: 0 ~ 40°C 存储温度: -40~70°C 湿度: 5 ~ 95% 非凝固状态 存储湿度: 小于 95%RH, 非凝固状态