

SUNNISKY HD2008T 国标高清 HD 数字地面电视 PVR 可录像接收机顶盒

SUNNISKY HD2008T 国标 DTMB 高清 HD 数字地面电视 PVR 可录像接收机顶盒采用功能强大、性能稳定的高清单芯片中央 MCU 微处理器，且完全符合中国数字电视地面广播标准（GB20600-2006）；配合 UHF 天线（例如 SUNNISKY 专用 9dB 高增益、360 度可调高灵敏度全方位接收天线 ANT2008），可高清 HD(1920*1080i/720p)解码接收无线地面数字高清 HD 电视节目，经其 HDMI 输出给 HDTV 高清电视机，使您天天能享受到绚丽多彩的高清数字电视节目；因可增加 IDE 并行硬盘，它具有硬盘数字录像 PVR（Personal Video Recorder）功能，可实现高清 HD 电视节目（例如奥运精彩赛事）的录制，以及对所录制的高清数字电视节目的回放（可反复播放奥运精彩片断），甚至暂停、快进、后退等时移特性的操作，使您真正完美体验全新数字奥运、以及妙趣横生的高清视频赛事。

**特点**

- ✧ 完全符合中国数字电视地面广播 DTMB 标准（GB20600-2006）
- ✧ 高清 HD 视频(1920*1080i/720p) 经 HDMI 接口输出，另还有 YPbPr、VGA 和 CVBS 等多种视频接口输出
- ✧ 高清 HD 电视节目硬盘录制 PVR（Personal Video Recorder）功能（需另加 80 或 120 或 160G 硬盘），可实现高清 HD 电视节目（例如奥运精彩赛事）的录制，以及对节目的回放（可反复播放奥运精彩片断），甚至暂停、快进、后退等时移特性的操作
- ✧ 配合专用 9dB 高增益、360 度可调的高灵敏度全方位接收天线 ANT2008，可与任何一款高清电视机 HDTV 配合使用
- ✧ 配置“学习”型“二合一”红外遥控器，可直接控制 HD2008T HD STB 和 HD 高清 TV 电视机
- ✧ 高清地面数字电视节目自动搜索功能
- ✧ 电子节目 EPG 指南，可接收一周的电视节目表
- ✧ 定时开/关机，或定时录制或播放（需另配硬盘）功能
- ✧ 可通过 RS-232 接口进行软件的升级
- ✧ 品质稳定可靠，操作简单便捷

主要技术参数

微处理器	
微处理器	STx7710
主频	200MHz
闪存 Flash	16MB
缓存 RAM	64MB
E ² PROM	8KB~64KB
射频 RF 输入	
输入频率范围	174~230MHz；474~870MHz
输入信号电平	-27dBm~-87dBm

输入阻抗	75Ω
输入接头	英制 F 头
频率捕捉范围	±300KHz
输入反射损耗	≥8dB
符号率	3.6~6.952Mbaud
信道解码	
遵循标准	MPEG-2 ISO/IEC
调制方式	4、16、32、64QAM
带宽	6 / 7 / 8 MHz
视频解码	
遵循标准	MPEG-2 MP@HL 兼容 MPEG-1 解码
视频制式	PAL/NTSC/ 自动
分辨率	HDMI: 1920×1080i,1280×720P YPbPr: 1920×1080i,1280×720P,720×576P,720×480P CVBS: 720×576 (PAL) , 720×480 (NTSC)
视频格式	4: 3/16: 9
音频解码	
声音解码	ISO/IEC 13818-3 LAYER I&II
音频输出	左、右、立体声
采样频率	32、44.1、48KHz
输出阻抗	600Ω
输入电源	
输入电压	90~250V, 50~60Hz
电源功耗	25W (Max.)
结构参数	
机器尺寸	360mm(W)×245mm(D)×60mm(H)
机器重量	3.5Kg
操作温度	-5℃~+55℃

Note: All specifications are subject to change without notice.



北京阳天宽频网络技术有限公司
Beijing Sunnisky B. N. T. Co. Ltd
Tel: 0086-10-62102126 FAX:0086-10-82645461
E-mail: sales@sunnisky.com
www.sunnisky.com